

Standardband

Rublanc - standardband med spesielt god leiingsevne. Forsterka kantar gir god motstand mot mekanisk slitasje, mindre "strek" i vind og reduserer slitasje på grunn av isolatorane. Den eksklusive konstruksjonen av leiarane aukar motstanden mot gnistar og garanterer elektrifisering igjen etter eventuelt brot på ein leiar.



Forsterka band

Same kjenneteikn som standardbanda, men tverrsnittet på leiarane er større og tverrsnittet på monofilament trådane er 3 gonger så stort. Spesielt utvikla for ekstreme vilkår, sterk vind, frodig plantevekst, store innhegningar og lang levetid.



Tabell gjerdeband

Namn	Lengde	Farge	Leiarar		Lengde ved optimale forhold	Motstand (Ohm/m)	Strekstyrke
			Tinnbelagt kopartråd	Stål			
Ruban Bleu 12	200 m	Blå	2 x ø 0,25 mm	3 x ø 0,25 mm	0,3J 1J 6J--->16km 49km 60km	0,18	100 kg
Rublanc 20	200 m	Hvit	2 x ø 0,25 mm	4 x ø 0,25 mm	0,3J 1J 6J--->16km 49km 60km	0,18	150 kg
Rublanc 40	200 m	Hvit	2 x ø 0,25 mm	8 x ø 0,25 mm	0,3J 1J 6J--->18km 52km 63km	0,16	250 kg
Ruban RF 999	200 m	Hvit	3 x ø 0,25 mm	6 x ø 0,30 mm	0,3J 1J 6J--->30km 87km 105km	0,10	110 kg
Rublanc Renforce 20	200 m	Hvit/Brun	3 x ø 0,30 mm	4 x ø 0,30 mm	0,3J 1J 6J--->38m 117km 142km	0,08	200 kg
Star 12	200 m	Hvit/grønn	1 x ø 0,30 mm	3 x ø 0,30 mm		0,21	108 kg
Star 20	200 m	Hvit/grønn	2 x ø 0,30 mm	4 x ø 0,30 mm		0,10	166 kg
Classic 40	200 m	Hvit		9 x ø 0,20 mm 4 x ø 0,30 mm		1,21	230 kg